

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Finanças
Pregão Eletrônico - 000048/2025

Resultado da Homologação

0001 - CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA de alto padrao ergonomico e design moderno, indicada para uso executivo institucional. Possui encosto alto (espalda alto) com estrutura interna em tubo de aco ou madeira multilaminada de alta densidade. Revestimento em couro natural, couro sintetico premium ou tecido mesh de alta resistencia, disponivel nas cores preta, marrom escuro ou grafite. Base giratoria com cinco rodizios duplos em poliuretano (PU), adequados para pisos diversos, com baixo nivel de ruido. Conta com mecanismo sincronizado com reclinacao minima de 20°, trava multiponto, sistema anti-impacto e ajuste de tensao conforme o peso do usuario. Possui cilindro pneumático classe 4 cromado, com curso minimo de 10 cm para regulagem de altura. O assento e confeccionado com espuma injetada de alta resiliencia, com densidade minima de 50 kg/m³ e espessura minima de 8 cm. O encosto tambem possui espuma injetada, com densidade minima de 40 kg/m³ e espessura minima de 6 cm. Bracos fixos ou regulaveis em altura e profundidade, com estrutura em aluminio ou aco cromado, e apoio em PU ou estofado. Apoio lombar anatomico integrado ao encosto. Opcionalmente, pode conter apoio de cabeca ajustavel e estofado. Dimensoes minimas: assento com 52 cm de largura por 50 cm de profundidade; encosto com 72 cm de altura por 48 cm de largura. Suporta carga minima de 150 kg. Produto certificado conforme normas ABNT NBR 13962 e NR-17, com selo de conformidade do INMETRO. Garantia minima de 36 meses contra defeitos de fabricacao. Qualidade equivalente aos modelos tipo Cavaletti NewNet 17001 SRE, Frisokar Volt Presidente, Poltrona Suprema (Casa Office) ou Cavaletti Air/Stay - Presidente - Valor Referência: 6.346,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.600,00	3.200,00	Homologado em 17/12/2025 11:16:17 Por: FERNANDA CUNHA NICO

0002 - MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL medindo 1,82 X 0,70 X 0,75cm Composta por: 01 Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de PP 3 mm e nas demais cores e de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 3,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. Pe Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pe contem sapatas regulaveis em PVC rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desniveis de piso. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores e de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 rentes de G - Mesa reta pe painel e gaveteiro pedestal - Valor Referência: 1.867,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.118,64	7.830,48	Homologado em 17/12/2025 11:16:17 Por: FERNANDA CUNHA NICO

0003 - PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 06 LUGARES DUPLO MED.: 4,80X1,40X0,75CM Tampos constituidos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. 02 painel frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. 04 pes painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pes, utilizando haste minifix em aco, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituida em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, a regua possui 4 furacos para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar para acesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiação sob o tampo, em chapa de aco 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tamos, atraves de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas regulaveis em pvc rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais d - Plataforma completa 6 lugares - Valor Referência: 6.671,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.143,64	8.287,28	Homologado em 17/12/2025 11:16:17 Por: FERNANDA CUNHA NICO



0004 - PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 04 LUGARES DUPLO MED.: 3,20X 1,40X0,75CM Tampos constituidos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. 02 paineis frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. 04 pés painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pés, utilizando haste minifix em aco, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituida em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, a regua possui 4 furacos para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pés, permitindo remocao quando desejar paraacesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiação sob o tampo, em chapa de aco 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tampos, através de parafusos especiais para madeira. Pés contem sapatas regulaveis em pvc rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função sera contornar eventuais desn - Plataforma completa 4 lugares - Valor Referência: 4.546,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.809,34	11.237,36	Homologado em 17/12/2025 11:16:17 Por: FERNANDA CUNHA NICO

0006 - BEBEDOURO DE MESA ELETRONICO bivolt, compativel com garrafoes de 20 litros. Deve possuir duas torneiras independentes, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada, com refrigeracao por sistema eletronico tipo placa Peltier ou similar, capaz de fornecer agua com temperatura inferior a 15°C em condicoes normais de uso. O equipamento deve ser fabricado em plastico rígido de alta resistencia, apropriado para uso continuo em ambientes internos. Deve contar com sistema perfurador de garrafa, que permite a perfuracao automatica da tampa sem necessidade de remocao do lacre, evitando contaminacoes e desperdicios. A bandeja coletora inferior deve ser removivel, facilitando a higienizacao e evitando respingos no local de uso. O produto deve apresentar baixo consumo de energia, com selo de eficiencia energetica do INMETRO, e atender as normas de segurança eletrica vigentes, tambem com certificacao do INMETRO - BIV - Valor Referência: 849,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	390,00	390,00	Homologado em 17/12/2025 11:16:17 Por: FERNANDA CUNHA NICO

0007 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL com capacidade de leitura de codigos 1D e 2D, incluindo QR Code. Deve possuir tecnologia de conexao 3 em 1: Bluetooth, receptor sem fio 2,4 GHz e conexao via cabo USB. O equipamento deve ser compativel com leitura por meio de telas de celulares, monitores. Deve permitir a leitura de codigos como EAN, DANFE e QR Code (inclusive padrao PIX), com excecao de boletos bancarios. O produto deve ser entregue com cabo de carregamento e manual de instrucoes em portugues. e tambem por impressoes em papel. - Conforme Edital - Valor Referência: 224,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VERSA MULTISERVICE LTDA	147,10	441,30	Homologado em 17/12/2025 11:16:17 Por: FERNANDA CUNHA NICO

0008 - LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL para cartao A3 - Leitura e Conexao: Requer leitor de chip USB, compativel com sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS. Aplicacoes: Usado para autenticacao em sistemas online seguros, assinatura de documentos digitais e acesso a servicos como e-Gov e bancos. Segurança: Criptografia de ponta a ponta e pode ser configurado para autenticacao de dois fatores (2FA). - USB CERTIFICADO DIGITAL A3 - Valor Referência: 158,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	79,49	397,45	Homologado em 17/12/2025 11:16:17 Por: FERNANDA CUNHA NICO

FERNANDA CUNHA NICO

Autoridade Competente

