

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus

Pregão Eletrônico - 000015/2024

## Resultado da Homologação

**0001 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: CADEIRA: 3 posicoes de trabalho programaveis; Volta a zero automatico; Cabeceira multiarticulada; Braco direito escamoteavel; Pedal joystick na base; Caixa de conexoes incorporada com mangueiras embutidas; Estofamento EX Soft EM COURO AZUL ROYAL. Posicao de emergencia (-5° do encosto); Articulacao do assento e encosto na linha do acetabulo; Dois motores, isento de oleo; EQUIPO:Acoplado ou Kart; Braco Flex com travamento pneumatico e sensor capacitivo; 1 Seringa triplice; 1 terminal para alta rotacao borden; 1 terminal para baixa rotacao borden sem refrigeracao por spray;Pedal progressivo para acionamento das pontas; Bandeja unica em Inox; Sistema antirrefluxo, valvula antirretracao; Filtro para residuos solidos no reservatorio de agua dos instrumentos; Sistema touch no equipo; 1 Ultrassom piezeletrico sem luz de LED; 1 Sistema de profilaxia com jato de bicarbonato REFLETOR: Intensidade de 6.000 a 30.000 Lux; On/Off no pedal;Puxador bilateral; Espelho multifacetado com protecao frontal transparente de policarbonato; Braco balanceado com mola. UNIDADE AUXILIAR: Rebativel em 90°; com 2 sugadores Venturi com 06,5mm e 09,5mm para candula descartavel; a cuba deve ser translucida e removivel; o acionamento da agua da cuba no pedal com timer, com mangueiras embutidas. - CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX + O - Valor Referência: 25.415,5900**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	17.000,0000	17.000,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0002 - APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLOGICO APARELHO DE RX ONDONTOLOGICO -Estrutura de aco tubular, coluna movel, retratil e articulada sobre uma base com 4 rodizios, com estrutura resistente e rodas revestidas em borracha termoplastica de rodagem extra macia, com dispositivo de travamento das rodas. A coluna deve permitir a articulacao e posicionamento do equipamento permitindo movimentos de 360 °.O equipamento deve ser compativel com o sistema de radiografia digital. O cabecote do equipamento, dever ser fechado a vacuo em oleo com tratamento especial para elevacao do coeficiente dieletrico, e, deve ser composto por um tubo de Raios X de alta qualidade, permitindo radiografias com grande nitidez, contraste, demandando um menor tempo de exposicao. O cabecote de Raios X deve possuir um localizador cilindrico longo, filtro de aluminio e colimador de chumbo para limitacao dos Raios X, deve, ainda, ser revestido internamente com chumbo, possuir camara de expansao e bobinas de alta tensao, revestidas com resina epoxi isolante. O comando disparador deve possuir timer eletronico digital microprocessado. Deve acompanhar o equipamento um controle remoto equipado com cabo espiral de no minimo 5 metros. O aparelho deve ter alarmes e sinais sonoros e visuais para indicar o disparo do Raio X. O equipamento deve ter as seguintes caracteristicas tecnicas: Tensao de Rede: 127/220 V bivolt; frequencia de rede 50/60 Hertz; corrente nominal: 12 A (127 V) 6 A (220 V); corrente do tubo: 7 m A, voltagem do tubo: 70 Kvp; variacao de voltagem permitida +/- 5 KV; filtracao total: 2,5 mm Al / equivalente; ponto focal: 0,8 mm x 0,8 mm (IEC 336 / 1982); tempo de exposicao (disparo): 0,1 a 2 segundos; distancia foco pele: 20cm; diametro do foco: 5,5cm a 6,0cm. Cabo de distancia de operacao comprimento: 3 m. Deve possuir aprovacao e registro no Ministerio da Saude. Deve ser apresentado o certificado de medida de radiacao de fuga do cabecot - x70 - Valor Referência: 12.724,0300**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.979,0000	7.979,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0003 - CANETA DE ALTA ROTACAO CANETA DE ALTA ROTACAO: Cabeca- Cabeca Standard, com potencia- 17 W, velocidade- 340.000- 410.000 min-1, tamanho da cabeca- 012,1 x Al 13,3 mm, spray de Agua- Spray Quatro, material do corpo em aco inoxidavel, rolamentos de ceramica, com sistema de cabezal limpio, portafresas Push Botton e Borden de 2 vias. - PRIME CX207-W-2 (SPRAY QUADRUPLO) - Valor Referência: 1.900,0000**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	230,0000	230,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0004 - MICROMOTOR (PECA RETA) MICROMOTOR (PECA RETA): Material em aluminio. Velocidade Maxima: 22.000 min-1 \$ 10% 25.000 min-1 10% Midwest de 4 vias / Borden de 2 vias. - MICROMOTOR PRIME CX235-3F - Valor Referência: 1.000,0000**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	230,0000	230,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0005 - CANETA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA ANGULO) CANETA DE BAIXA ROTACAO (CONTRA ANGULO):Classificacao basico, corpo em aco inoxidavel, com sistema de cabeca limpa e spray de agua externo. - CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F - Valor Referência: 1.000,0000**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	230,0000	230,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador



**0006 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO COM JATO DE BICARBONATO; ULTRASSOM:** Ultrassom E Jato De Bicarbonato com as seguintes dimensoes: Altura: 24,0cm, comprimento: 24,0cm, e largura. 21,8cm. Altura com reservatorio da bomba peristaltica: 13,5cm, Peso Liquido: 3,10 Kg, Peso Bruto c/ Embalagem: 4,10 Kg, Volume dos reservatorios da bomba peristaltica: Antisseptico: 350ml Agua: 500ml, Pressao de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI Frequencia do ultrassom: 32.000 Hz, Alimentacao: Bivolt 127V / 220V, Frequencia:50/60 Hz, Fusivel: 1A 127V / 220V, Potencia: 60 VA. Consumo:0,45A.. - jet ceramic - Valor Referencia: 5.842,4500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.455,6300	1.455,6300	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0007 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS:** Com led de ultima geracao s/fio fotopolimerizador a led sem fio indicado para fotopolimerizacao de resinas compostas ou qualquer substancia sensivel a faixa de luz no espectro de 440nm a 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), atraves de caneta portatil, com bateria de li-ion recarregavel.Leve, de facil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operacao (rapida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt automatico e garantia de 12 meses - lux - Valor Referencia: 1.456,6300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	323,0000	323,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0008 - AMALGAMADOR ODONTOLOGICO AMALGAMADOR ODONTOLOGICO; tipo capsular; modo de operacao digital, bivolt - KONDENTECH- Amalgamador Capsular YG-100 - Valor Referencia: 1.846,4500**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	515,0000	515,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0009 - LAVADORA ULTRASSONICA LAVADORA ULTRASSONICA-** Equipamento de mesa para limpeza ultrassonica com estrutura em poliuretano, cuba e cesto em aco inoxidavel. capacidade de ate 15 litros. Sistema capaz de identificar a carga instrumental a ser limpo e controlar automaticamente a potencia ultrassonica; A alimentacao do equipamento com selecao manual de voltagem (127 a 220VAC). Cabo bipolar e fusivel de protecao para o equipamento e o usuario. Sistema de geracao de ultrassom que garante cavitacao em todas as partes do tanque. Garantia 12 meses - SSBU - Valor Referencia: 4.549,9500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	3.637,5000	3.637,5000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0010 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA:** Especificacoes tecnicas:Desenvolvida para a esterilizacao de artigos e instrumentos termo resistentes embalados e desembralados utilizando vapor saturado sob pressao. Equipamento produzido dentro dos mais rigidos padroes de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, de facil manuseio e Design moderno. Bivolt automatico - 127/220V que permite ser utilizado em redes eletricas com variacoes entre 95 ate 254V.Programa unico de esterilizacao. Temperatura e pressao exibidos por LEDs. Desaeracao e depressurizacao automatica. Capacidade 21 litros. Cor branca com teclado de controle na cor azul. Tampa e camara em aco inox, que facilita a limpeza. Possui 3 bandejas em aluminio anodizado.Secagemeficiente com portaentreberta. Conta com 21 sistemas de seguranca entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletronico de controle de potencia. Sistema de ajuste de altitude para diversas regioes. Com consumo de energia 623 Watts/hora, frequencia de 50/60 Hz, possuindo dimensoes:Autoclave: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P) / Camara: 24,6 x 45,2 cm (D x P) com peso bruto 25,5 kg e dimensoes das bandejas 19 x 1,2 x38 cm (tamanho unico). Garantia 2 anos. - 2.1 - Valor Referencia: 5.987,2000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	3.690,0000	3.690,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0011 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO COMPRESSOR ODONTOLOGICO: CAPACIDADE:** 2 consultorios com Bomba de Vacuo. 1 consultorio sem Bomba de Vacuo. TECNOLOGIA: Totalmente isento de oleo. Nao necessita lubrificacao. RESERVATORIO: Capacidade de 40 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostatica). Possui aberturas laterais, para futuras inspecoes. Reservatorio de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsorio). MOTOR: Com 1,2 HP e dois cabecotes. Maior refrigeracao e componentes internos confeccionados em ceramica. Possuir reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruido e aumentando seu rendimento e vida util. SILENCIOSO: O motor, devera possuir reduzido nivel de ruido: 54 dB(A). DISPOSITIVOS DE SEGURANCA: Pressostato com chave geral liga/desliga. Valvula de seguranca. Dispositivo de alivio do excesso de pressao. Rele termico (protetor de sobrecarga de tensao). Protege o motor contra quedas ou picos de tensao desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. OUTRAS CARACTERISTICAS: Dois manometros: um para verificar a pressao interna do reservatorio e outro para a pressao de saida de ar, filtro de ar com drenagem automatica (retem a umidade do ar no interior do reservatorio) e regulador de pressao de saida do ar, registro para drenagem da umidade condensada no reservatorio de acesso superior e facil localizacao. Ventoinha de refrigeracao no motor. Filtro de aspiracao (entrada de ar no reservatorio), mangueira do motor metalica e flexivel. Maior seguranca na estanqueidade do ar e de grande vida util. Valvula de alivio (solenoide) cuja funcao e a depressurizacao dos cabecotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforco. Dimensoes: Comprimento: 54,2cm Largura: 33cm Altura: 60cm.Peso Liquido: 30,5 Kg. Peso Bruto c/ Embalagem: 37 Kg. Alimentacao: 127V ou 220V a definir - Monofasico. Fluxo de ar (vazao efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.). Capacidade - motomil - Valor Referencia: 3.635,5600

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
------------	-------------	-------------	----------



**0013 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR: com uma porta, capacidade para 260 a 265 litros, sendo o refrigerador de 230 a 235 litros e freezer de 26 a 30 litros, classificacao energetica A, bivolt, na cor branca, com garantia minima de 1 (um) ano. - cra30 261 litros - Valor Referência: 2.129,3000**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	1.800,0000	1.800,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0014 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTU/H APARELHO DE AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT - 12.000 BTUs, Hi Wall, - 220V, ciclo frio, com controle remoto total com display de cristal liquido que contempla todas as funcoes do aparelho, selecao do modo de funcionamento (resfriar, desumidificar, ventilar e aquecer), funcao liga/desliga automaticamente, regula a velocidade de ventilacao (alta, media e baixa), ajuste automatico da direcao do fluxo de ar, liga/desliga o resfriamento rapido, ajusta automaticamente a temperatura mantendo o ambiente climatizado. - 12000btus inverter - Valor Referência: 1.822,0400**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	1.822,0000	1.822,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0015 - COMPUTADOR COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO): Processador: no minimo intel core i7 ou superiores disco rigido: minimo de 500 gb memoria ram: 1TR, ddr3, 1600 mhz unidade de disco optico: teclado: usb, abnt2, 107 teclas (com fio) tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 x768) mouse: usb, 800 dpi, 2 botoes, scrool (com fio) interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi interfaces de video: integrada sistema operacional: no minimo windows 10 pro (64 bits) fonte: compativel com o item - #02455 - Valor Referência: 1.621,7700**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	1.620,0000	1.620,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

**0019 - MESA DE ESCRITORIO MESA DE ESCRITORIO- Material de confeccao: madeira ou MDP ou MDF ou similar. Formato: retangular. Gavetas: possui. - NOTAVEL MOVEIS - Valor Referência: 439,0000**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	439,0000	439,0000	Homologado em 09/12/2024 08:56:11 Por: Henrique Luiz Follador

Henrique Luiz Follador  
Autoridade Competente

