

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Defesa Social
Pregão Eletrônico - 009/2024

Resultado da Homologação

0001 - GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL - NVR 64 CANAIS:

Gravador de vídeo digital em rede que permite a gravação e o gerenciamento de até 64 câmeras IP no modo NVR ou 16 canais BNC + 48 canais IP (compatível com dispositivo ONVIF perfil S), com saídas de vídeo HDMI e VGA alcançando a resolução de saída de vídeo máximo de 3.840 X 2.160; divisão de tela; 1/4/8/9/16/25/36; máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal; informação em tela: título da câmera, horário, perda de vídeo, bloqueio da câmera, detecção de movimento, gravação e alarme e bps.; função de câmera oculta; zoom em tela cheia durante a reprodução das gravações e a visualização em tempo real; formato de compressão dos arquivos h.265+/h.265/h.264/mjpeg; resolução de gravação suportadas 12 mp, 8 mp, 6 mp, 5 mp, 3 mp, 1080p, 1.3 mp, 720p, d1, cif; taxa de frames total para gravação até 168 frames em 4k (7 frames por canal em 4k); gravação por configuração manual, agenda (regular, detecção de movimentos ou inteligência de vídeo) e parada; configuração de pós gravação até 120 minutos (por arquivo) e pré gravação de até 4 segundos por canal; eventos que podem ser configurados por detecção de movimento gravação de vídeo, tour, e-mail, ftp, bizzer e pop-up de mensagem de gravação; análise inteligente de vídeo: linha virtual, cerca virtual, abandono/ retirada de objetos, mudança de cena, detecção de face e mapa de calor lpr; backup através de dispositivo usb, ftp, download através da página web do equipamento; 2 portas rj45 10/100/1.000 mbps; funções de rede http, tcp/ip, ipv4/ipv6, smnp, udp, smtp, dhcp, dns, filtro ip, ddns, ftp, servidor de alarme, cloud; capacidade de operar com até 128 conexões simultâneas, operação remota: monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros, atualização de firmware do NVR; acessibilidade de celular; **DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA. - IMHDX 9016 - Valor Referência: 7.845,26**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
C A INFORMATICA LTDA	IMHDX 9016	4 Unidade	7.845,26	31.381,04	Homologado em 15/07/2024 09:49:07 Por: Roberto Motta Gomes

0002 - HD INTERNO DESKTOP10TB:

Principais Características:

- » Disco rígido especial para segurança eletrônica
- » Operação 24 horas por dia 7 dias por semana
- » Estabilidade na gravação de dados
- » Velocidade de disco controlada
- » Dissipação de calor otimizada
- » Baixo consumo de energia e nível de ruído
- » Compatível com as principais marcas de CFTV
- » 3 anos de garantia direto com o fabricante

Especificações Técnicas:

- » Capacidade: 10 TB
- » Interface: SATA 6 Gb/s
- » Tamanho físico: 3,5 pol.
- » Classe de RPM: 7200 - MAXDIGITALDATA MD10TGSA25672DVR - Valor Referência: 3.182,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	MAXDIGITALDATA MD10TGSA25672DVR	12 Unidade	1.529,00	18.348,00	Homologado em 15/07/2024 09:49:07 Por: Roberto Motta Gomes

0003 - CABO UTP CAT 5E:

Cabo 24AWG x 4P CAT 5e possui 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor preta.
(Caixa com 305 (trezentos e cinco) metros). - MPT CAT5 CMX - Valor Referência: 693,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	MPT CAT5 CMX	10 Caixa	585,00	5.850,00	Homologado em 15/07/2024 09:49:07 Por: Roberto Motta Gomes

0004 - CONECTOR RJ45 MACHO CAT 5e:

Características Técnicas de Categoria: 5e U/UTPK; Corpo em Termoplásticos de Alto Impacto não propagante a Chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrometros de níquel e 1,27 micrometros de ouro; compatível com padrões de montagem T568B; contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; produtos que atende políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS).

Pacote com 100 unidades - md9 - Valor Referência: 65,82



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA	md9	10 Pacote	27,00	270,00	Homologado em 15/07/2024 09:49:07 Por: Roberto Motta Gomes

0005 - TV LED 60":

Resolução: 4K; Peças para montagem: TV; cabo de força, base, controle convencional e manual; Tecnologia da tela: 4K; tamanho da tela: mínima de 60" e máxima de 75"; Tela ou mostrador: IPS; Proporção da tela: 16:9; Resolução: mínima de 3840 x 2160 ou superior: Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): A+; Tipo de fonte de energia: AC; Tecnologia de conexão: Bluetooth; Cor: Cinza Titan; Cor correspondente: Cinza Titan; Garantia do fabricante: Mínima de 12 (doze) meses; Peso do produto: mínimo 24 kg e máxima de 26 kg; - hq 60 4k - Valor Referência: 3.861,21

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA	hq 60 4k	7 Unidade	2.499,00	17.493,00	Homologado em 15/07/2024 09:49:07 Por: Roberto Motta Gomes

0006 - MESA CONTROLADORA/JOYSTICK:

O Teclado Joystick USB Profissional, para operação e controle das câmeras:

Deverá ser equipado com USB;

Possuir Teclado Numérico;

Possuir alavanca joystick de controle;

Possuir Botões de controle de PTZ;

Possuir interoperabilidade e compatibilidade comprovado com software de monitoramento, demonstrado

através documento técnico comprobatório do fabricante do software - MESA CONTROLADORA DS-1005KI USB - Valor

Referência: 3.748,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	MESA CONTROLADORA DS-1005KI USB	2 Unidade	2.279,00	4.558,00	Homologado em 15/07/2024 09:49:07 Por: Roberto Motta Gomes

0007 - NOBREAK SENOIDAL 5000VA:

Características Gerais:

Nobreak microprocessado com dsp (processador digital de sinais);

Forma de onda senoidal pura.;

Tecnologia smd que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak;

dc Start (abateria deve estar carregada) – pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica com bateria carregada;

Recarga de bateria automática quando rede elétrica normal;

Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deve ser substituída;

Corrente do carregador controlada digitalmente;

Sinalização visual através de Display lcd no painel frontal que indica todas as condições do nobreak, da rede elétrica e da bateria;

Função True rms com melhor qualidade na regulação de saída;

Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada;

Estabilizador interno.

Baterias seladas tipo vrl internas de primeira linha e à prova de vazamento;

Senóide controlada digitalmente;

Inversor adaptável com frequência do inversor igual a frequência da rede elétrica.

Distorção harmônica mínima com carga linear devido à operação do dsp;

Comunicação serial padrão usb;

Modelo bivolt automático na entrada;

Tensão de saída nominal padrão 120V, permitindo configurar para saída 220V através de seleção interna através de jumper na placa;

Proteção contra surtos de tensão através de filtro de linha e varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas;

Desligamento e proteção contra descarga total da bateria;

Alarme visual e auditivo de potência excessiva;

Indicação visual e auditivo de bateria baixa e falha de rede;

Indicação de potência true rms;

Monitoração da rede true rms;

Aplicações:

Servidores;

Estações de trabalho;

Controles de acessos;

Relógios Ponto;

Impressoras Laser e Jato de Tinta;

Equipamentos Médicos e Laboratórios;

Painéis de Controle;

Estações de tv;

pdvs entre outros;

DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA. - KNBE 5000 - Valor Referência: 9.441,48

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0008 - COMPUTADOR TIPO DESKTOP:

Processador tipo I7 ou similar, 10 geração ou superior, com cachê de 8MB até 5.10 GHZ; 8 núcleos; THREADS 16; litografia 14 NM; velocidade de barramento 8 GT/S DMI3; tdp 125W – placa mãe compatível com o processador descrito anteriormente, memória expansível até 32GB; slot 1HH PCIE X1 + 1HH PCIE X16 – memória RAM de 16GB (2x8GB). DDR 2400MHZ; - SSD de 480 GB – placa de vídeo gráficos UHD intel ou similar clock dos núcleos 350 MHZ; quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64GB; máxima frequência dinâmica de placa gráfica 1.20 GHZ; directX 12.1 – Gabinete parte frontal 01 MCR 5:1; 1 tomada combinada de áudio; 2 portas USB 3.1 GEN 1 type A – Gabinete parte traseira 1 entrada/saída de linha e porta de microfone; 1porta VGA; 1 saída HDMI; 2 USB 3.2 GEN 2 port(s) (1x type-A + 1x USB type – C) 4x USB 3.2 GEN 1port(s) (4x Typé – A) 1 porta de rede intel I219-V 1GB ethernet – Gabinete padrão ATX – garantia de 1 ano e assistência técnica in loco ofertados pelo fabricante do equipamento – suporte todos os drives para o sistema operacionais suportados devem estar disponíveis para download na web - site do fabricante do equipamento; o fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de atendimento ao suporte técnico via 0800; o fabricante do equipamento deve possuir registro no INPI - bdcorp - Valor Referência: 3.641,52

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OC INFORMATICA LTDA	bdcorp	7 Unidade	3.597,45	25.182,15	Homologado em 15/07/2024 09:49:07 Por: Roberto Motta Gomes

0009 - SWITCH RACK 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET:

Switch com 48 portas gigabit ethernet + 4 portas mini-gbic independentes com capacidade de operação em camada 2 do modelo osi, qos de tráfego, criação e gerenciamento de vlan, full-duplex, conectorização rj45, suporte para fixação em rack padrão "9". - tplink - Valor Referência: 5.504,88

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA	tplink	2 Unidade	2.300,00	4.600,00	Homologado em 15/07/2024 09:49:07 Por: Roberto Motta Gomes

0010 - MONITOR 25" ULTRAWIDE 21:9:

Monitor de vídeo, policromático, padrão ultrawide 21:9, ângulo de visão 178°, contraste 5.000.000:1, brilho 250 cd/m2, de 24" polegadas, resolução de 2560x1080pixels a 60hz, full hd, dot pitch de 0,2286mm, tela de led, com ips, anti-glare, controle de ajuste digital, para tamanho, posição, cor, brilho, contraste, garantia mínima de 12 (doze) meses, com manual de instrução, com cabo de força, fonte de alimentação, cabo hdmi, adaptador. - 26WQ500-B.AWZM - Valor Referência: 1.402,95

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTACRUX LTDA	26WQ500-B.AWZM	7 Unidade	942,00	6.594,00	Homologado em 15/07/2024 09:49:07 Por: Roberto Motta Gomes

Roberto Motta Gomes
Autoridade Competente

